ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН", 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4-В, Україна
Код ЄДРПОУ 37469903
(повне найменування виробника або уповноваженої ним особи – резидента України чи постачальника, їх юридична адреса, код ЄДРПОУ за наявності)

в особі Заступник генерального директора Чень Цинфен
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. NEFFOS типу C5L моделі TP601A з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем та зарядними пристроями т.м. TP-LINK моделей N050100-2C3, N050100-2D3

☒ з технічними характеристиками РЕЗ (ВП) згідно з додатком 1
☐ у складі згідно з додатком 2
(повна назва пристрою, тип, марка, модель)

що виготовляються серійно за документацією виробника
(назва та позначення документації)

на "TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.", South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, Китай на підприємстві "TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.", West Area Roads no.7 and 19 Interchange, TP-LINK Guang Ming High Tech Park Gong Ming Town, Guang Ming New District High Technology Park, Bao An, Shenzhen, Китай

Відповідають вимогам Технічному регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого термінального обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам зазначеного Технічного регламенту (у разі їх застосування):

Позначення пункту розділу "Вимоги до пристроїв" Технічного регламенту	Позначення нормативного документа	Назва, номер і дата атестата акредитації випробувальної лабораторії	Номер і дата протоколу (звіту) випробувань
Підпункт 1 пункту 9 (безпека)	ДСТУ EN 60950-1:2014	Відповідність підпункту 1 пункту 9 (безпека) та підпункту 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність) підтверджена із застосуванням процедур, установлених Технічним регламентом низьковольтного електричного обладнання та Технічним регламентом з електромагнітної сумісності (із залученням призначеного органу з оцінки відповідності)	
Підпункт 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність)	ДСТУ EN 55022:2014, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 61000-4-3:2007, ДСТУ IEC 61000-4-4:2008, ДСТУ IEC 61000-4-5:2008, ДСТУ IEC 61000-4-6:2007, ДСТУ EN 61000-4-8:2012, ДСТУ IEC 61000-4-11:2007		
	ДСТУ EN 301489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009, ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)	НТВЦ УкрТЕСТ ДП "Укрметртестандарт" (атестат акредитації № 2Н635 від 10.07.2015)	№ 0013-5-2016 від 26.01.2016
Підпункт 3 пункту 9 (радіо)	ДСТУ EN 50360:2007, ГОСТ 16600-72, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007, ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2015, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014	НТВЦ УкрТЕСТ ДП "Укрметртестандарт" (атестат акредитації № 2Н635 від 10.07.2015)	№ 0014-5-2016 від 26.01.2016

Сертифікат, звіт або висновок (за наявності): висновок V.001.20764-16 від 13.01.16, виданий ДП «Укрметртестстандарт», 03680, Україна, м.Київ, вул.Метрологічна 4
(назва документа,його номер, дата,строк дії реєстрації, найменування та адреса призначеного органу з оцінки відповідності (ПООВ))

Оцінка відповідності пристрою проведена за **процедурою дослідження конструкції (висновок № 24УкрТЕСТ2-16 від 27.01.16, сертифікат дослідження конструкції № UA 1.001.010368-16-СДК від 27.01.2016)**

(позначення модуля або процедури «дослідження конструкції» відповідно до Технічного регламенту)

До національного знаку відповідності має бути нанесений номер призначеного ООВ – 001.

Декларація складена під цілковиту відповідальність уповноваженої особи
ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН", 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4-В, Україн
Код ЄДРПОУ 37469903

Заступник генерального директора
(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

Чень Цинфен
(ініціали та прізвище)

М.П.

Дата оформлення: 27.01.2016

Технічна документація проаналізована та визнана такою, що за складом та змістом відповідає вимогам Технічного регламенту і достатня для оцінювання відповідності.
Продукція сертифікована акредитованим Органом з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт» за національними стандартами, які надають презумпцію відповідності основним вимогам Технічного регламенту.
Висновок V.001.20764-16 від 13.01.16,
Сертифікат UA 1.001.010368-16-СДК від 27.01.2016
Справа № UA.001.D.19189-16 від 28.01.2016
(www.ukrtest.kiev.ua)
Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснює УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт».

001

Заступник керівника Органу з сертифікації
(підпис)
В.Д.Ример

М.П.

Додаток 1 до Декларації про відповідність
ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН", 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4-В, Україна

Відомості про технічні характеристики РЕЗ (ВП):

1. Технічні характеристики абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку GSM:

Призначення РЕЗ (ВП):	Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку GSM 900/1800
Служба радіозв'язку	рухома радіослужба
Радіотехнологія:	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM, Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900, Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Смуга(и) радіочастот:	888- 915 МГц/1710 -1785 МГц; 933- 960 МГц/1805- 1880 МГц
Сітка частот:	Центральні частоти, МГц: 1) GSM-900: - передача f_n= 890+0,2*n, - прийом f_n'=935+0,2*n, де n=1,2...124; 2) E-GSM: - передача f_n= 890+0,2*(n-1024), - прийом f'_n=935+0,2*(n-1024), де n=1014,1015...1023 3) GSM-1800: - передача f_n= 1710,2+0,2*(n-512), - прийом f'_n=1805,2+0,2*(n-512), де n=512, 513...885.
Клас(и) випромінювання:	200KF7W; 200KG7W
Максимальна дозволена для використання: вихідна потужність передавача:	GSM-900, E-GSM / GSM-1800: 2 / 1 Вт
ЕІВП:	-
спектральна щільність потужності (вказати відповідний параметр):	-
	-
Тип антени (інтегрована, неінтегрована):	Інтегрована
Максимальний дозволений коефіцієнт підсилення антени (посилання):	до 3 дБі
Умови застосування:	На бездозвільній основі відповідно до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 844
Інші відомості (за потреби):	-

2. Технічні характеристики абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD):

Призначення РЕЗ (ВП):	Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD)
Служба радіозв'язку	рухома радіослужба
Радіотехнологія:	Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)
Смуга(и) радіочастот:	1920-1980 МГц/ 2110-2170 МГц
Сітка частот:	5 МГц,
Клас(и) випромінювання:	5M00G7W, 5M00D7W;
Максимальна дозволена для використання: вихідна потужність передавача:	0,25 Вт;
ЕІВП:	-
спектральна щільність потужності (вказати відповідний параметр):	-
	-
Тип антени (інтегрована, неінтегрована):	Інтегрована;
Максимальний дозволений коефіцієнт підсилення антени (посилання):	до 3 дБі
Умови застосування:	На бездозвільній основі відповідно до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 844
Інші відомості (за потреби):	-

Справа № UA.001.D. 19184-16 від 28.01.2016

3. Технічні характеристики радіоінтерфейсу передачі даних IEEE 802.11 b/g/n:

Призначення РЕЗ (ВП):	Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs)
Служба радіозв'язку	Фіксована радіослужба
Радіотехнологія:	Широкосмуговий радіодоступ
Смуга(и) радіочастот:	2400- 2483,5 МГц
Сітка частот:	fn= 2412+5*(n-1), де n=1,2, …,13.
Клас(и) випромінювання:	22M0G1W, 22M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W
Максимальна дозволена для використання:	
вихідна потужність передавача:	20 дБм (100 мВт)
ЕІВП:	сумарна, 20 дБм (100 мВт)
спектральна щільність потужності (вказати відповідний параметр):	-
	до 10 мВт/МГц
Тип антени (інтегрована, неінтегрована):	Інтегрована
Максимальний дозволений коефіцієнт підсилення антени (посилання):	до 6 дБі
Умови застосування:	На бездозвільній основі відповідно до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 844
Інші відомості (за потреби):	схема MIMO (для 802.11n): 1T1R

4. Технічні характеристики радіоінтерфейсу передачі даних Bluetooth (IEEE 802.15.1):

Призначення РЕЗ (ВП):	Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) (IEEE 802.15.1)
Служба радіозв'язку	Малопотужні застосування
Радіотехнологія:	Широкосмуговий радіодоступ
Смуга(и) радіочастот:	2400- 2483,5 МГц
Сітка частот:	f_n= 2402 + n, де n = 0...78
Клас(и) випромінювання:	1M00FXW, 1M00GXW
Максимальна дозволена для використання:	10 дБм/10 мВт
вихідна потужність передавача:	10 дБм/10 мВт
ЕІВП:	сумарна ЕІВП, не більше, 10 дБм
спектральна щільність потужності (вказати відповідний параметр):	-
	-
Тип антени (інтегрована, неінтегрована):	Інтегрована
Максимальний дозволений коефіцієнт підсилення антени (посилання):	до 6 дБі
Умови застосування:	На бездозвільній основі відповідно до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 844
Інші відомості (за потреби):	-

Справа № UA.001.D. 19184-16 від 28.01.2016